QUICK•STEP® TAPIS DE PROPRETÉ

Description du produit

Tapis de propreté encastrable permet une finition jusque dans les moindres détails. Avec ses 3 zones de nettoyage et une zone de récupération de la saleté, il garantit une protection optimale de votre sol.

Contenu :

- 6 vis et chevilles
- Tapis de propreté encastrable avec 3 zones de nettoyage
- Cadre préformé (utilisable avec tous les sols stratifiés de Quick·Step®)

Unité de vente : 1
Dimensions :

- Cadre: 478 x 790mm (dimensions extérieures)
- Tapis de propreté: 434 x 746mm (Epaisseur : 9mm)

Applications

Grâce au tapis de propreté encastrable, il est désormais encore plus facile de poser un sol stratifié de Quick·Step® aussi dans l'entrée et la véranda. Les trois zones de nettoyage détachent toutes les saletés et le retiennent dans le paillasson.

Caractéristiques

√ Protection optimale de votre sol stratifié de Quick·Step®

En plaçant le Tapis de propreté Quick·Step® dans votre entrée, vous évitez d'abîmer inutilement votre sol. La zone de raclage du paillasson détache la saleté. Toutes les saletés grossières, comme les cailloux, sont éliminées dans cette zone. La zone de brossage enlève toutes les petites saletés (ex. sable) détachées par la zone de raclage. Enfin, la zone de séchage sèche vos chaussures. De cette manière, votre superbe sol stratifié de Quick·Step® reste comme neuf pendant de longues années.

√ Facile à nettoyer

Le Tapis de propreté Quick·Step® possède des zones de récupération des saletés éliminées, ce qui permet de nettoyer le tapis en un tournemain. Il suffit de le battre, de passer l'aspirateur ou même d'utiliser un nettoyeur à haute pression (max 100°C).

√ Facile à installer

Le cadre préformé est utilisable avec tous les sols stratifiés de Quick·Step®. Ce cadre de qualité est adapté aux dimensions des sols Quick·Step® pour une installation encore plus rapide.

√ Compatible avec le chauffage par le sol

Le Tapis de propreté Quick·Step® convient aux pièces chauffées par le sol.

√ Il ne gêne pas l'ouverture de la porte.

L'épaisseur du Tapis de propreté Quick·Step® est parfaitement adaptée à la hauteur de votre sol. Le Tapis de propreté n'entrave donc pas l'ouverture de la porte (la hauteur est plus ou moins réglable selon la force avec laquelle le cadre est fixé au support).

Mode d'emploi

1. Commencez par poser votre sol (voir les instructions de pose des sols Quick·Step®). Si nécessaire, sciez les lames à la bonne longueur de manière à pouvoir y insérer le cadre préformé. Laissez l'espace de dilatation nécessaire pour que votre sol à base de bois puisse bouger librement. Conseil : laissez une réserve de 468 sur 780 mm.

2. Ajustez la position du cadre préformé selon les épaisseurs du sol et de la sous-couche employées :

Epaisseur du sol	Epaisseur de la sous-couche	Action
7 mm	2 mm	Découper et retirer la sous-couche
	3 ou 5mm	Découper, retirer la sous-couche et ajouter 12 noisettes de colle (1-2cm^3 chacune) avec la colle Quick·Step® One4all : 3 sur chaque côté du cadre préformé.
8 mm	2, 3 ou 5mm	
9,5 mm	2, 3 ou 5mm	Fixer directement le cadre préformé à travers la sous-couche.
12 mm	2, 3 ou 5mm	Conserver la sous-couche et ajouter une cale d'épaisseur 2 mm et de dimensions 450 x760 mm (par exemple Unisound)

3. Placez le cadre préformé dans l'ouverture ainsi pratiquée et fixez-le au support au moyen des vis et chevilles fournies. La hauteur est plus ou moins réglable selon la force avec laquelle le cadre est fixé au support.

4. Posez le tapis de propreté Quick·Step® dans le cadre. Le paillasson encastrable offre une protection optimale à votre sol et n'entrave pas l'ouverture de la porte.