Quick·Step® Basic Underlay

QSUDLUN15
QSUDLUN60

LAMINATE Parquet



Caractéristiques techniques

Avant de poser votre sol Quick·Step®, vous devez étendre une sous-couche. En effet, une bonne sous-couche forme la base stable que mérite votre sol de qualité et assure entre autres une bonne isolation acoustique et thermique. Basic Underlay est une sous-couche d'une mousse polyéthylène à structure cellulaire fermée avec une face supérieure munie d'un film en PE.

	QSUDLUN15	QSUDLUN60
Contenu	1 rouleau = 15 m²	1 rouleau = 60 m²
Dimensions	12.50m x 1.20m	50.00m x 1.20m
Epaisseur	3 mm	3 mm
Poids (1pc)	1,430 kg	5,700 kg
Quantité Palette	16 pièces	4 pièces
Dimensions d'une Palette (l x b x h)	1200 x 800 x 1150 mm	1200 x 800 x 1150 mm
Poids (Palette)	40,9 kg	37,4 kg

Résultats des tests

Bruit de transition Le bruit qui se propage vers le bas par le sol et qui est susceptible de déranger les voisins du dessous.	○ ***Résultat :*** ΔLw (dB) : 700 Uniclic : 19 800 Uniclic : 18 950 Uniclic : 18 ○ ***Norme :*** norme ISO 140-8 ○ ***Institut :*** CTBA

Bruit de réflexion Le bruit que l'on entend dans la pièce quand on marche sur le sol.	○ ***Résultat*** : * ○ ***Norme*** : dans les normes de la société ○ ***Institut*** : la société
Résistance au choc La résistance aux coups du sol stratifié.	○ ***Résultat*** : Hauteur maximale : 1 600 mm (Uniclic 700) ○ ***Norme*** : Norme EN 13329, annexe F ○ ***Institut*** : la société
Résistance à la chaleur Convient au chauffage par le sol	○ ***Résultat*** : Résistance thermique : 0,075m²K/W. ○ ***Norme*** : EN 12664 ○ ***Institut*** : la société
Compressibilité Capacité de la sous-couche à toujours revenir à sa forme d'origine après avoir subi des pressions	**<u>En cas de charge permanente (charge LT):</u>** ○ ***Résultat*** : 1.5kPa ○ ***Normes*** **:** EN1606 et EN13163 ○ ***Institut*** : la société **<u>En cas de charge concentrée (charge KT)</u>** ○ ***Résultat*** : 14kPa. ○ ***Normes*** **:** norme ISA 844 resp. EN 13163 ○ ***Institut*** : la société

QSUDLBS15		EPLF Min.	EPLF Adv.
PC (CEN/TS 16354)	2 mm	> 0,5 mm	
DL25 (CEN/TS 16534)	> 10.000	> 10.000	> 100.000
RLB (CEN/TS 16534)	140 cm	> 50 cm	> 120 cm