



KIT DE COULEUR ASSORTIE

Fiche Technique
Français


QUICK·STEP
CONCEPTEURS DE SOLS

Informations Générales

Cette pâte élastique à base d'acrylique est la solution idéale pour combler les joints entre les plinthes et les murs. Convient aussi idéalement pour les joints pour lesquels la finition n'est pas possible avec des plinthes, des profilés ou des rosaces. Disponible dans des couleurs assorties.



Kit de couleur assortie

Code De Commande

QSKIT(-)

Emballage

Cartouche

Contenu

310 ml

Couleur

Disponible dans 14 couleurs

Base

Dispersion acrylique

Viscosité

Pâte

Consommation

1 tube pour +/- 15 m

Kit de couleur assortie

Durée de vie Au moins **24 mois** dans un emballage non ouvert, dans un endroit sec à des températures comprises entre 5 °C et 25 °C. Doit être protégé du gel.

Temps de durcissement Formation d'une couche : +/- 20°min.

Émission de COV < 1 %
(Composé Organique Volatil)

Température d'application 5 °C – 30 °C

Résistance à la température -20 °C – 80 °C (pour un produit entièrement durci)

Applicable Pour

- Joints avec dilatation maximale de 15 %.
- Ne pas utiliser en combinaison avec Vinyl Flex Click lorsque la surface du sol est supérieure à 10 m². Pour les pièces de moins de 10 m², veillez à installer un profilé de dilatation dans l'embrasure de la porte qui relie cette pièce à d'autres pièces.
- Ne pas utiliser dans des applications où un contact continu avec l'eau est possible.

Sécurité

✓ **Protection oculaire**

Éviter tout contact avec les yeux.

✓ **Protection cutanée**

Éviter tout contact avec la peau. Peut provoquer une réaction allergique.

Caractéristiques

Les accessoires Quick-Step sont spécialement développés pour les sols Quick-Step.

✓ **À peindre**

✓ **Élasticité permanente**

Une expansion limitée est toujours possible.

✓ **Gamme unique de couleurs**

14 couleurs semblables à celles du bois et de la pierre spécialement développées pour s'adapter aux sols Quick-Step.

✓ **Table assortie disponible**

Consultez l'assortiment le mieux adapté à chaque sol Quick-Step dans l'organisateur de vente ou sur le site Internet.

Installation

1. Travaillez sur une surface propre, sèche, exempte de poussière et de graisse.
2. Coupez l'embout du kit aux couleurs assorties en biais pour laisser une ouverture d'au moins 5 mm de diamètre. Appliquez le kit à l'aide d'un pistolet de calfeutrage manuel ou pneumatique dans le joint. Veillez à ne pas remplir les écarts de dilatation nécessaires.
3. Humidifiez une spatule ou votre doigt dans une solution savonneuse (de l'eau avec du détergent) et lissez le kit.
4. Répétez les étapes ci-dessus en cas de rétrécissement.
5. Le kit aux couleurs assorties Quick-Step peut être peint au bout de 3 heures.
 - Fixez le rail au mur à l'aide de vis ou de la colle One4All Quick-Step

Maintenance

1. Avant le séchage :
Le kit aux couleurs assorties peut être enlevé à l'aide d'un chiffon humide ou de lingettes nettoyantes.
2. Après séchage :
L'excédent de produit doit être éliminé manuellement, par exemple avec une spatule en plastique. Nettoyer ensuite avec des lingettes nettoyantes. Pour les taches tenaces, utilisez un spray de solvant naturel.